

Mezcladora de palas MXR-P



Mezcladora de palas MXR-P

Mezclador de palas - tipo MXR

Tiempo de mezclado óptimo:

1 min. en seco + adición líquidos + 1 min. mezcla final.

Precisión de la mezcla 1: 100.000.


Capacidad de mezcla 30 - 100%.

El depósito mezclador horizontal es de acero con grandes puertas de laterales y un conducto integrado para la descompresión en la descarga.

Hay un árbol mezclador con brazos y palas mezcladoras funcionando en contrasentido y logrando una mezcla rápida e intensiva.

El eje del mezclador está instalado sobre rodamientos de rodillos instalados en una caja estanca y presurizada lo que garantiza su estanqueidad.

El accionamiento se hace por uno o dos motor-reductores de engranajes acoplados directamente al eje principal. La salida del producto se hace por grandes compuertas de accionamiento neumático.



Opciones:

- * Depósito mezclador en acero inoxidable.
- * Eje y palas mezcladoras en acero inoxidable.
- * Sistema de limpieza del depósito con aire comprimido.
- * Rampa para dosificación de líquidos.
- * Cierre de seguridad.
- * Adaptación a la normativa ATEX.

MXR-1P	MXR-2P	MXR-3P	MXR-4P	MXR-5P	MXR-6P	MXR-8P	MXR-10P
300-1.000 lt	600-2.000 lt	900-3.000 lt	1.200-4.000 lt	1.500-5.000 lt	1.800-6.000 lt	2.400-8.000 lt	3.000-10.000 lt
2x5,5 Kw	2x7,5 Kw	2x11 Kw	2x15 Kw	2x18,5 Kw	2x22,5 Kw	2x30 Kw	2x40 Kw